

## HOTMOBIL 550KW



Mobiler Heizcontainer / Hotmobil mit insgesamt 550kW Heizleistung.

**Artikelnummer:** 1001208.00 | **Kategorien:** [Sanitär-Container](#), [Sanitärösungen](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Mobiler 20 Fuß Container mit Heizzentrale.

20 ft. Stahl-Container, nicht wärmegeklämmt, Außenfarbe nach RAL 1-farbig, Stahlboden, Tränenblech, ISO-Ecken, Maße außen ca. L x B x H: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm.

- Niedertemperatur-Öl-/Gas-Heizkessel, Fabrikat „Viessmann Vitoplex 200“, bis 560 kW Nenn-Wärmeleistung inkl. Vitotronic 300
- Ölbrenner (3-stufig)
- Sicherheitstechnische Einrichtung gemäß DIN EN 12828, 3,0 bar
- Kaminanlage Edelstahl doppelwandig, im Innenbereich wärmegeklämmt, Ausstoßhöhe bis ca. 5,0 m über Erdreich
- Umwälzpumpen - Heizkreisseitig und Brauchwarmwasserseitig:
  - Heizungspumpe, Fabrikat „Grundfos Magna3 65-100“
  - Rücklaufhochhaltungspumpe, Fabrikat „Grundfos Magna3 32-80“
  - Ladepumpe, Fabrikat „Grundfos Magna3 40-80“, Zirkulation, Fabrikat „Grundfos Alpha1 20-45“, Expansionsanlage, Fabrikat „Pneumatex“ 140 Liter, 3,0 bar
- Regelung Heizkreis: sollwertgeführte Vorlauftemperaturregelung über Kesseltableau
- Regelung Brauchwarmwasserkreis: sollwertgeführte Vorlauftemperaturregelung, mit Mischer
- Montage eines thermischen Regelventils (Verbrühungsschutz)
- Sicherheitstankanlage Inhalt 4.000 Liter inkl. Zubehör und Zuleitungen
- Rohrleitungen Brauchwarmwasser aus Edelstahl.
- Anschlüsse für VL / RL / WW / KW / Z ins Freie geführt und abgedichtet, Anschlusstyp Flansch
- Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung, Frostschutzeinrichtung (elektrische Notheizung), sowie Schutz vor Übertemperatur durch thermische gesteuerte Abluftanlage.

## WEITERE BILDER



