

VERTEILER 63A => 0/1/2/2/6



Outdoorfähiger Endverteilerschrank in orange pulverbeschichtetem Stahlblech. Mit Kranösen. Für eine CEE 63A Einspeisung.

Artikelnummer: 1001893.00 | **Kategorien:** [63A CEE Verlängerung & Verteiler](#), [Strom](#), [IT & Licht](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemessungsstrom (A) 50

Bemessungsspannung: 230/400V AC

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP44

Bedienfront: IP21

CEE-Steckdosen: 5-polig, 400V/6h 2x 16A / 2x 32A

Absicherung CEE-Steckdosen: 3-polig 16A-C und 3-polig 32A-C

Einspeisung: CEE-Gerätestecker 63A

Schutzkontaktsteckdosen: 6x 230V/16A

Absicherung Schutzkontaktsteckdosen: 16A-C

Kabelschleife ungesichert: 1x CEE 63A

FI-Schutzschalter 1x 40A, 1x 63A (0,03) – Typ A

Tiefe Transport (mm) 395

Breite Transport (mm) 670

Höhe Transport (mm) 1060

Transportgewicht (kg) 42

Der Verteilerschrank darf nur an einer CEE-

Steckdose 63A mit FI-Schutzschalter betrieben werden!

Der Anschluss kann nur über eine CEE Steckverbindung
63A (Verlängerungskabel) erfolgen!

Ein Festanschluss im TN-C Netz ist nach DIN VDE 0100 Teil 704
sowie BGI 608 nicht zulässig.

Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

WEITERE BILDER



